

Dropkabel 1-fiber

Hvit 4.5 mm



Cable structure


1. LSOH outer jacket
2. Aramid yarns
3. 900 µm central tight buffer tube with 250 µm colored fiber



FTTH



Bendsafe



BESKRIVELSE

Dropkabel for bruk hos privatkunder.
Konnektoren er festet direkte på ytterkappe for ekstra styrke.
Kabelen er UV-stabil og kan derfor brukes på utendørs husvegg før inntak.

EGENSKAPER

- Umerket kabel
- Temperaturområde -20 ~ +70
- ITU-T G.657.A2
- Bøyinsensitiv
- Halogenfri og flammehemmende
- UV-Stabil

TEKNISKE DATA

PARAMETER	ENHET	VERDI
Trykkbestandighet	N/10 cm	1000
Temperaturområde drift	°C	-20 ~ +70
Temperaturområde installasjon	°C	-5 ~ +70
Fibertype		G.657.A2
Minimum bøyeradius	mm	10
Kapptype		LSZH

PARAMETER	ENHET	VERDI
Antall fiber		1
Diameter	mm	4.5
Vekt	kg/m	0,15
Maks tillatt strekk	N	400
Maks permanent strekk	N	150

PARAMETER	ENHET	VERDI
Innskuddstap kontakter (1310nm/1550nm)	dB	< 0,5
Reflektert effekt kontakter, UPC	dB	-55
Reflektert effekt kontakter, APC	dB	-65