

Skarvbox OPGW



Skarvbox för OPGW kabel i kraftledning

Skarvbox OPGW ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vacuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer. Med torkmedel förblir boxen fuktfri även under extrema förhållanden.

Skarvbox OPGW levereras med tre genomföringshål för valfri placering av blindförskruvning och kabelgenomföringar för högsta flexibilitet.

Skarvbox OPGW finns i utförande för 1, 2, 4, 6 eller 8 multikassetter. I leverans ingår multikassetter, blindförskruvning, kabelgenomföring, smärgel-duk, torkmedel, krympslang och monteringsanvisning.

- » Upp till 576 fiber
- » Utbyggbar upp till 10 st Multikassetter
- » Låsbar

Kapacitet:
Upp till 576 fiber

Montering:
Med stolpfäste 800 eller fästplåt på trä-, betong- eller stål stolpe

Dimensioner:
Diameter: 270 mm
Höjd se tabell

Material:
Syrafast rostfritt stål

Dimensioner och kapacitet för Skarvbox OPGW

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Ingående antal kassetter	Max antal kassetter	Blind-plugg	Kabelgenomföring 1x24 mm	Kapacitet vid 36 F/ kasset	Höjd (mm)	Vikt (kg)
11 120 211			240/50	1	4	1	2	36	140	
11 120 212			240/50	2	4	1	2	72	140	
11 120 214			240/50	4	4	1	2	144	140	
11 120 215			240/70	6	6	1	2	216	160	
11 120 220			240/150	8	10	1	2	360	235	

Arbetsinstruktion:
719 990 01 Telecombox 240